



ORIUM

Het betrouwbaar
bandenaanbod voor
kostenefficiënt transport



orium


De juiste richting

orium-tyres.com



ORIUM ROAD GO

LICHTE VRACHTWAGENS EN DIEPLADERS
VOOR REGIONAAL GEBRUIK EN LANGE AFSTANDSTRAJECTEN



STUURAS

VEILIGHEID

LEVENSDUUR

MOBILITEIT

Loopvlakprofiel dat makkelijk stenen loslaat en een karkas met «Ultra High Tension» kabels



Afmeting en positie	Belastings-/ snelheidsindex	Europees bandenlabel			Wintermar- keringen	Overige markeringen	Her- profileer- schema
		1	2	3			
205/75 R 17.5 Steer	124/122M	D	B	68 dB	M+S		1
215/75 R 17.5 Steer	126/124M	D	B	68 dB	M+S		1
235/75 R 17.5 Steer	132/130M	D	B	68 dB	M+S		1
245/70 R 17.5 Steer	136/134M	D	B	68 dB	M+S		1
265/70 R 19.5 Steer	140/138M	C	B	68 dB	M+S		1



TRAILERAS

VEILIGHEID

Blijft optimaal op spanning

BRANDSTOFFEFFICIENTIE

LEVENSDUUR



Afmeting en positie	Belastings-/ snelheidsindex	Bijzondere gebruiksom- standigheden	Europees bandenlabel			Wintermar- keringen	Overige marke- ringen	Her- profileer- schema
			1	2	3			
215/75 R 17.5 Trailer	135/133J		D	B	69 dB	M+S	FRT	2
235/75 R 17.5 Trailer	143/141J	144F	C	B	69 dB	M+S	FRT	2
245/70 R 17.5 Trailer	143/141J	144F	C	B	69 dB	M+S	FRT	2
265/70 R 19.5 Trailer	143/141J		C	B	69 dB	M+S	FRT	2

● Aanbevolen ● Mogelijk

HERPROFILEERSCHEMAS Road Go Stuuras

Mesje		1
R3		
Breedte		
6 tot 8 mm		
Max. diepte		
2 mm		

Road Go Traileras

Mesje		2
R3		
Breedte		
6 tot 8 mm		
Max. diepte		
2 mm		


elke dag opnieuw, ongeacht de weersomstandigheden.



ORIUM ROAD GO

ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

VOOR REGIONAAL GEBRUIK EN LANGE AFSTANDSTRAJECTEN



STUURAS



VEILIGHEID

LEVENSDUUR

MOBILITEIT

Loopvlakprofiel dat makkelijk stenen loslaat en een karkas met «Ultra High Tension» kabels

Afmeting en positie	Belastings-/snelheidsindex	Bijzondere gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			1	2	3			
295/80 R 22.5 Steer	152/148M		C	C	70 dB	M+S		3
315/80 R 22.5 Steer	156/150L		C	B	70 dB	M+S		3
315/70 R 22.5 Steer	154/150L		C	C	72 dB	M+S		3
385/65 R 22.5 Steer	160K	158L	C	B	72 dB	M+S		3



TREKAS




VEILIG IN WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

BRANDSTOFFEFFICIENTIE

MONTAGE RICHTING⁴

3PMSF voor alle trekasbanden

Afmeting en positie	Belastings-/snelheidsindex	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
		1	2	3			
295/80 R 22.5 Drive	152/148M	C	C	73 dB	M+S	TRACTION	4
315/80 R 22.5 Drive	156/150L	C	C	73 dB	M+S	TRACTION	4
315/70 R 22.5 Drive	154/150L	C	C	73 dB	M+S	TRACTION	4



TRAILERAS



VEILIGHEID

BRANDSTOFFEFFICIENTIE

LEVENSDUUR

ORIUM warmt 15°C minder op in vergelijking met andere 385/65 22.5 trailer banden⁵

Afmeting en positie	Belastings-/snelheidsindex	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
		1	2	3			
385/65 R 22.5 Trailer	160K	C	C	70 dB	M+S	FRT ⁶	5

Aanbevolen Mogelijk

HERPROFILEERSCHEMAS

Road Go Stuuras

Mesje R3		3
Breedte 10 mm		
Max. diepte 2 mm		

Road Go Trekas

Mesje R3		4
Breedte 10 mm		
Max. diepte 2 mm		

Road Go Trailer as

Mesje R4		5
Breedte 10 mm		
Max. diepte 2 mm		



ORIUM URBAN GO

STADSBUS



STUURAS

VEILIGHEID

LEVENSDUUR

MOBILITEIT

Band met laag afromgeluid en verstevigde zijwanden met slijtgegraadindicatoren




Afmeting en positie	Belastings-/snelheidsindex	Bijzondere gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			1	2	3			
275/70 R 22.5 Steer	150/148J		D	B	71 dB	M+S		6



ORIUM ON-OFF GO

ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN
VOOR GEMENGD GEBRUIK



STUURAS

VEILIGHEID

ROBUUSTHEID

LEVENSDUUR

Betaalbare en veelzijdige banden voor de zwaarste omstandigheden



Afmeting en positie	Belastings-/snelheidsindex	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
		1	2	3			
315/80 R 22.5 Steer*	156/150K	C	B	71 dB	M+S		7
13 R 22.5 Steer	156/150K	D	B	69 dB	M+S		7
385/65 R 22.5 Steer**	160K	C	C	72 dB	M+S		7



TREKAS

VEILIGHEID

TRACTIE

LEVENSDUUR

Betaalbaar en veelzijdig ook in de zwaarste omstandigheden



Afmeting en positie	Belastings-/snelheidsindex	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
		1	2	3			
315/80 R 22.5 Drive	156/150K	D	B	75 dB	M+S	TRACTION	8
13 R 22.5 Drive	156/150K	D	B	74 dB	M+S	TRACTION	8

● Aanbevolen ● Mogelijk

HERPROFILEERSCHEMAS Urban Go Stuuras



On-Off Go Stuuras



On-Off Go Trekas



Alle banden voldoen aan de UNECE/R54 en ETRTO normen - (1) Brandstofefficiëntie (van A tot G), (2) Grip op nat (van A tot G) - (3) Extern afromgeluid in klassen (van 1 tot 3) en in decibels